

Bestektekst Expona Commercial

Objectflor Art en Design Belags GmbH
Showroom Benelux | Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam

Tel: 088-4440131
Email: export@objectflor.de
Website: www.objectflor.nl

Expona Commercial

Product van: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.
Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006
Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1
Elektrostatisch gedrag : (EN-1815) (KV) < 2
Geschikt voor vloerverwarming (EN 1264-2) max. 27 °C

Producteigenschappen:

Samenstelling: heterogene PVC vloerbedekking, in diverse dessins, in tegels en planken, met extra sterke PUR coating.
Gedurende de gehele levensduur "polish free"

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 23 - 33 - 42

Slijtweerstand (EN ISO 10582) : type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-802) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm): 0,05

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB 2

Warmteweerstand (EN 12667 ISO 8302) : m²k/w : 0,02

Dessin: diverse-w.o. al-overs, hout, steen, marmer en mozaïek dessins

Leveringsvorm (EN ISO 24342) : Planken en Tegels in de maten:

- 101,6 x 914,4 mm en 152,4 x 914,4 mm en 304,8 x 914,4 mm en 457,2 x 914,4 mm
- 152,4 x 1219,2 mm en 184,2 x 1219,2 mm en 203,2 x 1219,2 mm
- 184,2 x 1524,0 mm en 203,2 x 1524,0 mm en 609,6 x 609,6 mm

Formaatmix Recycled Wood Planken decors: 4067 en 4068

- per maat 12 stuks - 76,2 x 914,4 mm en 101,6 x 914,4 mm en 152,4 x 914,4 mm is totaal 3,62 m²

Formaatmix : Tegels decors : 5059 en 5104

- per maat 12 stuks - 304,8 x 304,8 mm en 152,4 x 609,6 mm en 6 stuks - 304,8 x 609,6 mm is totaal 3,34 m²

Aantal kleuren : 80 en 19 verschillende oppervlakte structuren

Totale dikte (EN-ISO 24346): 2,5 mm

Dikte van de toplaag (EN ISO 24340): 0,55 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 4290 gr/m²

Slipweerstand: (DIN51130-EN13893) : R 10 DS

Ftalaat vrij

100% recyclebaar

VOC emissies:	Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product
	AgBB VOC test :	zeer emissiearm
	Environmental rating ENP415	A*BRE

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Dessinssets:

Auburn : 1907 - 4008 - 4016 - 4023 - 4066 - 4086 - 4089 - 4091 - 5098

Blond : 1902 - 4017 - 4022 - 4031 - 4057 - 4085 - 4099 - 4111

Contrast : 4032 - 4033 - 4067 - 4068 - 5045 - 5046 - 5093 - 5094 - 5095 - 5105 - 5106

Dusky : 4019 - 4030 - 4036 - 4064 - 4072 - 4079 - 4087 - 4088 - 4102 - 4109 - 4112

Eroded : 4069 - 4071 - 4103 - 4106 - 4107 - 5065 - 5096 - 5097

Light : 4020 - 4021 - 4034 - 4037 - 4058 - 4078 - 4098 - 4101 - 5066 - 5099

Metro : 4035 - 4083 - 4104 - 5056 - 5057 - 5068 - 5069 - 5077 - 5101 - 5102

Style : 4063 - 4081 - 4082 - 4104 - 4108 - 5055 - 5059 - 5064 - 5067 - 5079 - 5104