

EXPONA Design Flooring

**EXPONA
COMMERCIAL**

Fabricants de

Colles à rouleau / Colles sèches

**EXPONA
DESIGN**

ARDEX GmbH

AF 185

**EXPONA
DOMESTIC**

Cegecol

iFLOOR

**EXPONA
LIVING**

PCI Augsburg GmbH

DT 100
DT 200

Uzin

U 3000

Uzin

SWITCHTEC
Sigan 1, 2 *
Sigan Elements
Sigan Elements Plus* Consultez www.uzin-utz.com pour les supports appropriés au Sigan 1, 2.

Les revêtements décoratifs EXPONA doivent être acclimatés sur place pendant 48 heures au moins puis laminés et polis après avoir été mis en place.

Les colles à rouleau et les colles sèches permettent un meilleur comportement du revêtement face aux modifications dimensionnelles.

Toutes les colles recommandées doivent être mises en oeuvre conformément aux exigences du fabricant.

Les colles non énumérées dans cette recommandation ne sont pas contrôlées. Leur compatibilité avec nos produits n'a pas été testée.

Note :
Lors de la pose des revêtements de sol design dans les domaines à proximité de baies vitrées et les pièces à grandes fenêtres à pénétration directe de soleil, il est à conseiller d'utiliser systématiquement une colle polyuréthane.