

POLYFLOR VINYL FLOORING – Safety Vinyl Flooring ongecoate vloeren

**POLYSAFE™
APEX 55**

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetsmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij POLYSAFE™ veiligheidsvloeren moet een basis-reiniger met een door de fabrikant van het reinigings-middel geadviseerde verdunningsfactor worden toegepast. Gebruik hiertoe een boenmachine met reinigingsborstels

Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal opgedweild en wordt de vloer met schoon water grondig nagespoeld totdat de vloer weer pH-neutraal is.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

POLYSAFE™ veiligheidsvloeren zonder oppervlakte-coating moeten met een geschikte verzegeling geïmpregneerd worden. De opgedroogde verzegelingslaag kan met een zachte borstel/boenborstel opgeboend worden.

5. DAGELIJKE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Met de hand:

Goede reinigingsresultaten worden bereikt door in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met wringemmer) of ook met speciale reinigingsprocedures in 1 fase, mits gebruik van de geschikte impregneermiddelen.

Met de machine:

De reiniging met een automaat is geschikt voor grote en niet-gemeubileerde oppervlakken. Daarbij worden speciale automaatreinigingsmiddelen gebruikt die door de fabrikant van de reinigingsmiddelen geadviseerd werden.

Boenen / cleanen

Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine met behulp van een boenborstel bewerkt resp. met gebruik van een extra spray-cleaner gereinigd om een verdichting van de onderhoudsfilmen te krijgen en zo het uiterlijk van de vloer te verfraaien.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen.

Daarbij worden alle aanwezige vuil- en impregneerresten volledig verwijderd met een boenmachine met behulp van een reinigingsborstel en een basisreiniger, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Let er bij de keuze van de reinigings- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht! De anti-slipeigenschappen van de veiligheidsvloer moeten in volle omvang gewaarborgd blijven.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.