
 POLYFLOR VINYL FLOORING – Homogeneous Vinyl Flooring

POLYFLOR ULTRA XL PUR
POLYFLOR ULTRA XL PU
1. INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol objectflor exigent un entretien régulier, celui-ci devant être adapté en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic afin d'assurer la conservation de l'aspect et de l'hygiène, ainsi qu'une longévité optimale du revêtement.

2. PREVENTION

Dès la planification du projet de construction, il est impératif de faire en sorte que, lors de l'utilisation future, aussi peu de souillures et d'humidité que possible parviennent au revêtement.

Nous préconisons donc l'installation, aux entrées, d'essuiepieds ou de paillassons: ils devront avoir une longueur de 6 pas au minimum et être placés de sorte qu'il sera impossible de les éviter.

3. MISE EN SERVICE

Après la pose, un »nettoyage de fin de chantier« devra être effectué: tous les résidus de fabrication et salissures devront être intégralement éliminés.

Pour les revêtements POLYFLOR ULTRA, il convient d'utiliser un nettoyant de base ou actif (voir point 7). Ensuite, la flotte de saletés est entièrement nettoyée et rincée à fond à l'eau claire jusqu'à ce que le sol ait retrouvé un pH neutre.

4. PREMIER ENTRETIEN / TRAITEMENT

Après avoir séché entièrement, le revêtement de sol doit être traité. Pour cela, les dispersions polymères, mais aussi les systèmes de vitrification PU, ont fait leur preuve. Les couches doivent être appliquées finement et régulièrement. Nous recommandons d'appliquer le produit au moins deux fois et de le polir ensuite.

Pour les produits utilisés, respectez les indications correspondantes du fabricant !

5. ENTRETIEN COURANT**Nettoyage par voie humide**

Les salissures seront retirées avec un chiffon humide - après avoir ajouté à l'eau l'agent nettoyant adapté. Rincer ensuite avec un chiffon essoré.

Polissage / Nettoyage

Ce traitement implique un polissage avec la machine adaptée / un nettoyage utilisant un produit nettoyant en spray, ceci entraînant une compression du film d'entretien et donc une amélioration de l'aspect du revêtement.

Dans les deux cas, utiliser un pad doux (blanc, maximum rouge).

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand l'entretien courant ne suffit plus à éliminer les salissures fixées, il est recommandé de procéder à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant actif - conformément aux instructions du fabricant.

7. DECRASSAGE

De temps en temps, par exemple si le nettoyage d'entretien courant ne donne plus de résultats satisfaisants, il sera nécessaire d'effectuer un décrassage. Tous les résidus d'agents d'entretien et les salissures seront alors intégralement éliminés avec un détergent neutre professionnel. Retirer le liquide sale en totalité. Procéder ensuite conformément aux point 3+4.

8. INFORMATIONS GENERALES

Les substances susceptibles de déteindre ou de décolorer le revêtement devront être éliminées immédiatement afin d'éviter une altération durable de son aspect.

Attention: lors de la sélection des produits de nettoyage et d'entretien, vérifier qu'ils sont adaptés et observer les recommandations du fabricant.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

Important: la pose de nos revêtements devra impérativement avoir été effectuée conformément aux DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.