

POLYFLOR VINYL FLOORING – Homogeneous Vinyl Flooring

POLYFLOR ULTRA XL PUR
POLYFLOR ULTRA XL PU
1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voermatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij POLYFLOR ULTRA vloeren moet een basis- of actieve reiniger worden gebruikt. Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal opgedweild en wordt de vloer met schoon water grondig nagespoeld totdat de vloer weer pH-neutraal is.

4. INITIEEL ONDERHOUD / IMPREGNERING

De vloerbedekking moet na volledig opdrogen verzegeld worden. Hiertoe werden goede resultaten bereikt met polymeerdispersiecoatings of ook met polyurethaanverzegelingsystemen. De lagen moeten dun en gelijkmatig aangebracht worden. We raden aan om minstens 2 lagen aan te brengen en daarna uit te poetsen.

Neem de instructies van de fabrikant van de gebruikte producten in acht!

5. DAGELIJKE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING**Vochtig dweilen**

Aanwezige verontreinigingen worden met een vochtige doek met gebruikmaking van een met de dweil op te brengen onderhoudsmiddel opgenomen en daarna met een uitgewrongen doek nagedweild.

Boenen / cleanen

Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de onderhoudslaag en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild. Daarna moet als beschreven onder punt 4 te werk worden gegaan.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.