

POLYFLOR VINYL FLOORING – Heterogeneous Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

**POLYFLOR
BLOC PUR**
**POLYFLOR
LIGNO FX PUR**
1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetsmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of neutrale reiniger te worden gebruikt.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

5. DAGELIJKE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de oppervlakken met een highspeedmachine en een witte pad.

Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik moeten met een highspeed machine (1000 t/min.) met resp. een witte of rode pad worden verwijderd. Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spray-cleaner te worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlakte-coating met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PUR-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd kan een grondige reiniging vereist zijn, indien door de lopende onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat meer te bereiken valt of het oppervlak door afslijtende overbelasting (opname van vuil door zand/steentjes, scherpe mechanismen) beschadigd wordt op steeds weer dezelfde oppervlaktegedeelten.

De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger in combinatie met een éénschijfs machine en een groene pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd en wordt de vloer vervolgens voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde coating met een polymeerdispersie of een PU-sealing noodzakelijk.

Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel op.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.