

POLYFLOR VINYL FLOORING – Homogeneous Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

**POLYFLOR  
MYSTIQUE PUR**

**1. ALGEMEEN**

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de onderhoudslaag / van de PUR-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

**POLYFLOR  
PALETTONE PUR**

**2. PREVENTIEVE MAATREGELEN**

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

**6. TUSSENTIJDSE REINIGING**

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

**POLYFLOR  
PEARLAZZO PUR**

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

**7. BASISREINIGING**

Van tijd tot tijd kan een grondige reiniging vereist zijn, indien door de lopende onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat meer te bereiken valt of het oppervlak door afslijtende overbelasting (opname van vuil door zand/steentjes, scherpe mechanismen) beschadigd wordt op steeds weer dezelfde oppervlaktegedeelten.

**POLYFLOR  
PRESTIGE PUR**

**3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK**

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger in combinatie met een éénschijfs machine en een groene pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd en wordt de vloer vervolgens voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde coating met een polymeerdispersie of een PU-sealing noodzakelijk.

**POLYFLOR  
PRIMUS 2000 PUR**

Bij PUR-gecoate vloeren moet een PU- of neutrale reiniger worden gebruikt.

Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigings-middel op.

**POLYFLOR  
TREND PUR**

**4. INITIEEL ONDERHOUD / IMPREGNERING**

Bij af fabriek met PUR-gecoate vloeren van objectflor kan het initiële onderhoud achterwege blijven.

**8. ALGEMENE RICHTLIJNEN**

De vloer moet na het leggen evt. met de eenschijfs machine (400 t/min.) met een witte pad worden overgeboend.

**Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.**

Voor kapperszaken en chemisch belaste ruimten wordt aanbevolen om absoluut altijd een extra coating met een geschikte harde sealing aan te brengen.

**5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING**

Aanwezige verontreinigingen worden met een vochtige doek met gebruikmaking van een met de dweil op te brengen onderhoudsmiddel opgenomen en daarna met een uitgewrongen doek nagedweild.

**Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!**

Bij af fabriek met PUR-gecoate vloeren moet een neutrale reiniger of een PU-reiniger worden gebruikt.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.