

POLYFLOR VINYL FLOORING – Safety Vinyl Flooring avec traitement PUR

**POLYSAFE™
QUATTRO PUR**
**POLYSAFE™
STANDARD PUR**
**POLYSAFE™
VERONA PUR**
**POLYSAFE™
WOOD FX PUR**
1. INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol objectflor exigent un entretien régulier, celui-ci devant être adapté en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic afin d'assurer la conservation de l'aspect et de l'hygiène, ainsi qu'une longévité optimale du revêtement.

2. PREVENTION

Dès la planification du projet de construction, il est impératif de faire en sorte que, lors de l'utilisation future, aussi peu de souillures et d'humidité que possible parviennent au revêtement.

Nous préconisons donc l'installation, aux entrées, d'essuie-pieds ou de paillasons: ils devront avoir une longueur de 6 pas au minimum et être placés de sorte qu'il sera impossible de les éviter.

3. MISE EN SERVICE

Après la pose, un »nettoyage de fin de chantier« devra être effectué: tous les résidus de fabrication et salissures devront être intégralement éliminés.

Pour les revêtements avec traitement PUR, utiliser le PU ou le décapant adapté – dilué conformément aux instructions du fabricant.

Le liquide sale sera intégralement retiré puis le sol rincé soigneusement à l'eau claire, jusqu'à ce que le revêtement présente de nouveau un pH neutre.

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Dans le cas des revêtements objectflor dotés en usine du traitement PUR, aucune métallisation n'est nécessaire.

5. ENTRETIEN COURANT**À la main :**

On obtient de bons résultats de nettoyage avec un lessivage en 2 étapes (système à 2 balais à franges avec chariot à 2 sceaux) ou avec un processus de nettoyage spécial en 1 étape à l'aide d'un produit d'entretien de lessivage approprié.

À l'aide d'une machine :

Un nettoyage automatisé convient dans le cas de vastes surfaces non surchargées. Il faut alors utiliser un nettoyeur automatisé recommandé par le fabricant du nettoyeur.

Polissage / Nettoyage

Cette méthode implique un traitement avec la machine adaptée équipée d'une brosse à polir / un nettoyage utilisant un produit nettoyant en spray, ceci entraînant une compression du film d'entretien et donc une amélioration de l'aspect du revêtement.

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand l'entretien courant ne suffit plus à éliminer les salissures fixées, il est recommandé de procéder à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant actif – conformément aux instructions du fabricant.

7. DECRASSAGE

De temps en temps, par exemple si le nettoyage d'entretien courant ne donne plus de résultats satisfaisants, il sera nécessaire d'effectuer un décrassage. Tous les résidus d'agents d'entretien et les salissures seront alors intégralement éliminés avec un détergent neutre professionnel. Retirer le liquide sale en totalité. Procéder ensuite conformément aux points 3 + 4.

8. INFORMATIONS GENERALES

Les substances susceptibles de déteindre ou de décolorer le revêtement devront être éliminées immédiatement afin d'éviter une altération durable de son aspect.

Attention : lors de la sélection des produits de nettoyage et d'entretien, vérifier qu'ils sont adaptés et observer les recommandations du fabricant. Les revêtements de sécurité doivent conserver entièrement leurs propriétés antidérapantes.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

Important : la pose de nos revêtements devra impérativement avoir été effectuée conformément aux DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.