

POLYFLOR VINYL FLOORING – Safety Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

**POLYSAFE™
QUATTRO PUR**

**POLYSAFE™
STANDARD PUR**

**POLYSAFE™
VERONA PUR**

**POLYSAFE™
WOOD FX PUR**

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetschoneermatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij PUR-gecoate vloeren moet een PU- of intensief-reiniger met een door de fabrikant geadviseerde verdunningsfactor worden toegepast.

Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal opgedweild en wordt de vloer met schoon water grondig nagespoeld totdat de vloer weer pH-neutraal is.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren van objectflor kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven.

5. DAGELIJKE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Met de hand:

Goede reinigingsresultaten worden bereikt door in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met wringemmer) of ook met speciale reinigingsprocedures in 1 fase, mits gebruik van de geschikte impregnermiddelen.

Met de machine:

De reiniging met een automaat is geschikt voor grote en niet-gemeubeleerde oppervlakken. Daarbij worden speciale automaatreinigingsmiddelen gebruikt die door de fabrikant van de reinigingsmiddelen geadviseerd werden.

Boenen / cleanen

Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine met behulp van een boenborstel bewerkt resp. met gebruik van een extra spray-cleaner gereinigd om een verdichting van de onderhoudsfilm te krijgen en zo het uiterlijk van de vloer te verfraaien.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Let er bij de keuze van de reinigings- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht! De anti-slipeigenschappen van de veiligheidsvloer moeten in volle omvang gewaarborgd blijven.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.