

Le revêtement de sol design plombant avec traitement PUR

EXPONA SIMPLAY

1. GENERALITES

Tous les revêtements de sol décoratifs doivent être nettoyés régulièrement, le type et la fréquence du nettoyage devant être ajustés en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic auxquelles ils sont soumis. Ces opérations sont importantes pour l'hygiène et l'aspect du revêtement de sol. Elles ont également une influence sur sa longévité.

Les revêtements de sol EXPONA SIMPLAY sont dotés d'un traitement de surface polyuréthane (PUR), qui protège le sol des salissures. Par ailleurs, cette protection facilite le nettoyage du revêtement et sert de base pour les opérations de nettoyage suivantes.

2. MESURES PREVENTIVES

Dès la planification d'un projet d'immeuble / de sol, il est impératif de veiller à ce que, lors de l'utilisation future, aussi peu de souillures et d'humidité que possible parviennent au revêtement. Pour cette raison, il est impératif de mettre en place des paillasons / des collecteurs d'impuretés dans les zones d'accès. Ils devront avoir une longueur d'au moins quatre à six pas au minimum et être placés de sorte qu'il sera impossible de les éviter.

3. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Après la pose, un nettoyage final de construction doit être mis en oeuvre. Lors de ce nettoyage, tous les encrassements et résidus provenant de la production sont à éliminer complètement avec un nettoyant PU ou neutre.

L'eau et les produits de nettoyage doivent être utilisés avec parcimonie lors du nettoyage (serpillière essorée).

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Dans le cas d'un revêtement doté – en usine – d'un traitement PUR, aucune métallisation n'est nécessaire, le traitement PUR offrant une protection durable.

5. NETTOYAGE COURANT / ENTRETIEN

Nettoyage quotidien

Oter la poussière et les salissures non adhérentes par balayage ou aspiration. Traiter les salissures récalcitrantes avec un produit nettoyant neutre ou adapté à la protection PU. Si nécessaire, polir les surfaces avec une ponceuse monodisque d'un pad blanc.

Nettoyage par voie humide

On obtient de bons résultats de nettoyage par lessivage en 2 étapes (2-Mop-System) avec double auge mobile.

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand le nettoyage courant ne suffit plus à éliminer les salissures fixées, il est recommandé de procéder à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant neutre ou adapté à la protection PU – conformément aux instructions du fabricant.

L'eau et les produits de nettoyage doivent être utilisés avec parcimonie lors du nettoyage (serpillière essorée).

7. DECRASSAGE

Un nettoyage en profondeur peut, de temps en temps, s'avérer nécessaire, si le nettoyage d'entretien actuel n'offre plus de résultats satisfaisants ou si la surface est toujours endommagée aux mêmes endroits, à cause d'une forte sollicitation abrasive (saleté incrustée par du sable/des cailloux, mécanique à arrêtes vives).

Le revêtement sera décrassé avec un détergent neutre professionnel et une machine monodisque équipée d'un pad vert ou d'une brosse. Toutes les salissures et les résidus de produit d'entretien seront alors intégralement éliminés puis le sol sera neutralisé à l'eau claire. Un nouveau traitement avec une dispersion polymère ou une émulsion PU sera ensuite nécessaire.

Veillez procéder selon les recommandations du fabricant de produit nettoyant.

INDICATIONS IMPORTANTES

Pour salons de coiffure, concessionnaires automobiles

Les substances à effet colorant ou blanchissant doivent être éliminées immédiatement de la surface pour éviter un endommagement durable de l'aspect. Il est ici possible d'appliquer en outre, sur le revêtement, un vitrificateur polyuréthane bicomposant qui le protégera contre les taches.

Dans les secteurs de la santé publique

Dans les secteurs, dans lesquels on travaille avec des moyens de désinfection de la peau et des mains, nous recommandons avant la première utilisation des soins supplémentaires de mise en service avec une dispersion polymère ou un système de vitrification PU approprié.

Pour les secteurs et surfaces fortement fréquentés

Dans les secteurs, dans lesquels une fréquentation accrue est de mise, p. ex. restaurants, magasins, entrées, accueils etc., nous recommandons d'appliquer un système de vitrification PU approprié avant la première utilisation.

En cas de traitement avec un système de vitrification PU, coller impérativement les bordures des éléments.

En règle générale

L'eau et les produits de nettoyage doivent être utilisés avec parcimonie lors du nettoyage (serpillière essorée).

En cas d'utilisation de sièges munie de roulettes, utiliser des roulettes orientables doubles de type soft. Les surfaces de disposition de meubles mobiles doivent être équipées de coussinets de glissement doux ou feutre appropriés.

Veillez lors du choix des produits d'entretien et de nettoyage et des éléments mécaniques utilisés à ce que ceux-ci soient adaptés les uns aux autres et observez les prescriptions du fabricant.

Pour toutes questions, merci de prendre contact avec notre Service Technique ou de nous rendre visite sur notre site internet: www.objectflor.de