






# ARTIGO GRAIN

Rubbervloer met glad oppervlak gegradeerd in verschillende kleuren, als product voor banen en tegels. Als tegelproduct ook voor dubbele bodems geschikt.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	ARTIGO GRAIN
Soort vloerbekleding	EN 1817		Rubbervloer
Verzegeling			PRO
Dekor			Tint-op-tint chipgradering
Kleuren			24
Gewicht	EN ISO 23997	g / m <sup>2</sup>	4700
Classificering	EN ISO 10874		 23 34 43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 3,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	 1,9 m x 10,0 m / 19 m <sup>2</sup>
Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm / m <sup>2</sup>	 610 x 610 mm / 5,95 m <sup>2</sup>
Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie			
Hardheid	ISO 7619	shore A	88
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	0,04
Slijtweerstand	ISO 4649 meth. A -5N	mm <sup>3</sup>	150
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	± 0,30
Flexibiliteit	EN ISO 24344 meth. A (ø 20 mm)		geschikt
Kleurechtheid bij kunstlicht	ISO 105-B02	klasse	blauwe schaal ≥ 6, geschikt grijze schaal ≥ 3, geschikt
Effect van glimmende tabakswaaren	EN 1399	klasse	meth. A (uit drukken) ≥ 4, geschikt meth. B (brandend) ≥ 3, geschikt
Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B		Class DS R9
Bestendigheid tegen chemicalien	EN ISO 26987		*
Toxiciteit van de verbrandingsgassen	DIN 53436 bij 350 °C		niet giftig
Warmteweerstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,02
Elektrische doorgangswaerstand	EN 1081 meth. A	ohm	> 10 <sup>10</sup>
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2 antistatisch
Contactgeluid-isolatie waarde	EN ISO 10140-3	dB	tot ≤ 10
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
AgBB VOC test			zeer emissiearm
<b>CE</b>	EN 14041		



\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd; bij speciale chemicaliën is overleg vereist.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.

Verkoop Duitsland/België