



EXPONA SIMPLAY 19dB

Loose Lay designvloerbedekking met geïntegreerde IXPE contactgeluidsisolatie

EXPONA SIMPLAY 19dB designvloerbedekking is een losleg heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers, zijn geconcipeerd voor omgevingen met normaal tot zwaar industrieel gebruik. Verleggen met tackifier.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA SIMPLAY 19dB
Soort vloerbedekking	EN 651 EN ISO 11638		PVC vloerbedekking met schuimlaag
Verzegeling			PUR
Kleuren			12
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	6380
Classificering	EN ISO 10874		 23 33 42 **
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	5,0
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	1,0
Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m ² 10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ²
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		C _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B		Class DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Warmtedoorgangcoëfficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25
Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,0419
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN 651 EN ISO 11638		groep T
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC Emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd
CE	EN 14041		



* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Zwaar rijwiel transport uitgesloten

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.