




EXPONA SIMPLAY

Loose Lay schoonloopstroken

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA SIMPLAY – Loose Lay schoonloopstroken
Soort vloerbekleding	EN 1307		textiele vloerbekleding
Stevigheidswaarde	EN 1307	 32	
Comfortwaarde	EN 1307		LC4
Gewicht	ISO 8543	g/m ²	4280 +/- 10%
Totale dikte	ISO 1765	mm	9,0 +/- 10%
Leveringsvorm planken	EN 1307	mm	10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ²
Dimensiestabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Fabricagemethode	EN 1307 ISO 2424		bouclé
Oppervlakkvormgeving	EN 1307		gemêleerd
Poolmateriaal	EN 1307		100% Polyamide PA6
Poolgewicht	ISO 8543	g/m ²	1200
Poolhoogte	EN 1307	mm	6,2
Rug	EN 1307		bitumen
Aantal noppen	ISO 1763	m ²	132.000
Geschiktheid voor trappen	EN 1307		ja (met kantprofiel)
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 5
Wrijftechtheid	EN ISO 105 X12		≥ 4
Waterechtheid	EN ISO 105 E01		≥ 4
Brandweerstand	EN 13501-1		Bfl - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893		DS
Loopgeluiddemping	ISO 717-2	aW dB	ca. 25
Warmteweerstand	ISO 8302	m ² K/W	ca. 0,109
Elektrostatische weerstand bij betreden	ISO 6356	kV	≤ 2, antistatic
Elektrostatische geleiding	ISO 10965	ohm	< 10 ⁹
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt max. 27 °C
	EN 14041		

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.