





# POLYFLOR WOVON

De heterogene, gewezen vinyl vloerbedekking biedt een breed scala aan fascinerende decors met gewezen textielstructuren, voor gebruik in woonkamers en in gebouwen.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR WOVON
Soort vloerbedekking	EN 1307		
Decor			gewezen textielstructuur
Kleuren			18
Gewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3750
Classificering	EN 1307		 23  33
Totale dikte	ISO 1765	mm	 3,1
Leveringsvorm tegels	EN 944	mm / m <sup>2</sup>	 16 @ 500 x 500 mm = 4 m <sup>2</sup>
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 2551	%	< 0,1
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B AS 4586		Class DS R10 R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	11
Warmteweerstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,0185
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12667	W/m <sup>2</sup> .K	0,153
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic
Slijtvastheid	EN 1963 test A		23, 33
Bestand tegen stoelwielen	EN 985C		pass
Meubelpottest	EN 424		pass
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Finnish M1 Classification AgBB VOC test		pass zeer emissiearm



\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.